

## PALGIKOORIJA-TAHUMISKETAS

### KASUTUSOTSTARVE

Alumiiniumisulamist, palgikoorija-tahumisketas on mõeldud palkide viimistlemiseks.

### MUUKS OTSTARBEKS PEALE PUIDU TÖÖTLEMISE ON KETTA KASUTAMINE KEELATUD!

Sisaldab spetsiaalterasest valmistatud teritatavad terasid. Tahumisketas sobib nurklihvijale. Kasuta masinat, milles on kogu ketast kattev terakaitse. Soovitatav on kasutada ka ülemise käepidemega varustatud masinat. Nurklihvija võimsus peaks olema üle 1500W.

### TERADE PAIGALDUS JA REGULEERIMINE

- Terasid paigaldatakse välisääre suhtes nulli või pigem miinusele
- Reguleeri alguses terad võimalikult alla, et need ei „hammustaks“
- Reguleeri tera kõrgus soovitud tahumismustri kohaselt
- Terasid reguleerides on soovitatav kasutada nt nihikut või tera sügavuse šabloon

- Hoolitse selle eest, et terad on alati teravad (**nürid terad on ohurisk ja võivad tekitada seadme kahjustumist**)
- **KÕIK TERAD PEAVAD KINDLASTI OLEMA SAMAL KÕRGUSEL!**

### TAHUMISMUSTER

Tahumismuster saavutatakse, kui masinat liigutatakse puidu suhtes 90 kraadise nurga all ja ketas puudutab puitu umbes 5-10 kraadise nurga all. Võid lasta ketta äärel toetuda vastu puitu. Masina kasutusasendit muutes võib mustrit muuta. Tahumise tulemust mõjutab ka puidu tihedus ning kuivus. (Mida tihedam ja kuivem puit, seda ilusam on töötluse tulemus).

### MÜÜK, TURUNDUS JA LISAINFO:

HORTULUS OÜ  
PÄRNU MNT.368  
TALLINN  
WWW.HORTULUS.EE  
HORTULUS@HORTULUS.EE

### ÄRA UNUSTA LUGEDA KASUTUS- JA OHUTUSJUHISEID

- **REGULEERI TERASID ENNE KASUTUST**
- **LAHUTA MASIN ALATI ELEKTRIVÕRGUST ENNE KETTA VÕI TERADE PAIGALDAMIST**
- **KONTROLLI TERADE KINNITUSPOLTIDE PIISAVAT PINGULDUST ENNE IGAT KASUTUSKORDA**
- **ÄRA LUKUSTA KÄIVITUSLÜLITIT, KUI KASUTAD MASINAT MANUAALSELT**
- **ENNE MASINA SISSE LÜLITAMIST KONTROLLI, ET KETAS PÖÖRLEB TAKISTUSTETA**
- **REGULEERI TERASID ENNE KASUTUST**

- Kasuta metsatöölise kaitsevarustust; kasutusotstarbe kohast näokaitset, kaitseprille või külgakaitsetega varustatud prille. Vajadusel kasuta hingamiskaitset, kuulmiskaitseid, töökindaid ja tööpõlle, mis kaitseb väikeste kildudes eest. Ära kannu lehvivaid riideid või ehteid. Hoi juuksed, riided ja käed liikuvatest osadest eemal. Kaitseprillid peavad kaitsma igasugustest tööde käigus tekkivate lendavate kildude eest. Pikaajaline kokkupuude tugeva lärmiga võib kahjustada kuulmist.
- Hoi kõrvalvaatajad tööalast turvalisel kaugusel. Kõik tööalal viibivad isikud peavad kandma isikukaitsevahendeid.

- Töödeldava tüki või purunenud lisavarustuse killud võivad tekitada vigastusi koheselt väljaspool tööala.
- Aseta juhe kindlasse kohta pöörlevast lisavarustusest eemale. Juhul kui kaotad masina üle kontrolli, võib juhe katkeda või rebeneda ja sinu käsi võib sattuda pöörlevasse lisavarustusse.
- Ära kunagi aseta masinat maha, enne kui ketas on täielikult seiskunud. Pöörlev ketas võib puutuda pinda ja tõmmata masina sinu käest.
- Ära lase masinal töötada sel ajal, kui kannad seda enda kõrval. Kogemata tekkiv ketta pöörlemine või rebida sinu riideid, mis tõmbab ketta vastu sinu keha.
- Puhasta tööriista õhuavad regulaarselt. Mootori ventilaator imeb karbi sisse tolmu ja puidutolmu kogunemine seadmesse võib tekitada elektrilöögi ohu.
- **Ära kunagi aseta oma kätt pöörleva ketta lähedale.** Tagasilöögist võib ketas joosta üle sinu käe.
- **Ära jäta masinat käima, kui lased ta käest. Kasuta masinat ainult siis, kui hoiad teda käes.**