



## BASIC 5

Järgides kõige rangemaid standardeid, on see toodetud Euroopas, kasutades kvaliteetseid materjale, pakkudes suurepärast kaitset äärmiselt konkurentsivõimeliste hindadega. Toode on ideaalne neile, kes soovivad leida kvaliteedist ja ohutusest loobumata baasomadustega toodet. Seda on lihtne selga panna ja kasutada, see on täielikult reguleeritav ja sobib kasutamiseks vajadusel, sealhulgas lühiajaliseks statsionaarseks tööks. Põhisari "Basic" koosneb viiest osast: üks asendivöö, kaks turvaraket ja kaks kinnitusrihmaga turvaraket.

## BASIC 5

Kood **51509007**

Kukkumisvastased keharakmed selja- ja rinnakinnituspunktidega (tähistatud A) ning asendivööga

### Spetsifikatsioonid:

- Reite reguleerimispannlad
- Positsioneeriv vöörihm 2 külgmise aasa ja polsterdatud seljatoega + reguleeritav lukk
- Avatav ja reguleeritav rindkere ühendav rihm
- Kaal 1120 g
- Värv: kollane/must

### Pakend:

Pakendis 1 tükk

### Kasutusvaldkonnad:

- töö postidel või mastidel
- töö räästatel või karniisipostidel
- katusetööd
- trepistööd
- lammutustööd
- tõstetud tasapindadel tehtavatel liikuvatel alustel tehtavad tööd
- ripptasapindadel tehtavad tööd
- paneelehitiste montaaž
- tellingutööd
- töö püloonidel

### Tehnilised andmed

Toode	BASIC 5
Kood	51509007
Värv	kollane/must
Kategooria	Töösendi- ja kukkumiskaitsevahendid
Sertifikaadid	<b>CE0082</b> EN 361:2002 EN 358:2018

### CE märgistus

Isikukaitsevahendid - III ohukategooria,  
CE vastavalt EL määrusele 2016/425

## Sertifikaadid ja test

**BASIC 5** rakmed on isikukaitsevahendid, mis vastavad **EL määruses 2016/425** sätestatud olulistele tervise- ja ohutusnõuetele.

Kogukeharakmed on kukkumist takistavad isikukaitsevahendid ja vastavad standardile **EN 361:2002**.

Lisaks on sellel asendivöö, mis vastab standardile **EN 358:2018**.

## Kasutusjuhend

Enne igakordset isikukaitsevahendi kasutamist tuleb kõik osad põhjalikult üle vaadata, pöörates erilist tähelepanu mehaanilistele, keemilistele ja termilistele kahjustustele. Kui isikukaitsevahendi õiges seisukorras ja toimimises esineb kahtlusi, tuleb see viivitamatult kasutusest kõrvaldada ja saata tootjale või tema volitatud esindajale, et teostada üksikasjalik kontroll ja hinnata selle võimalikku parandamist või hävitamist.

Kui isikukaitsevahend on kukkumise ära hoidnud, tuleb see kohe hävitada.

## Puhastamine

Soovitav on puhastamisel kasutada puhastusvahendeid, mis sobivad kokku isikukaitsevahendi valmistamise materjalidega, välja arvatud lahustid ja mehaanilised vahendid, mis võivad seda kahjustada. Enne toote uuesti kasutamist laske neil õhu käes kuivada.

## Säilitamine

Isikukaitsevahendeid tuleb säilitada nende originaalpakendis kuivas ja õhutatavas paigas, mis asub kaugel valgusallikatest, UV kiirtest, tolmust, lõikeriistadest, äärmuslikest temperatuuridest ja kaustilistest ainetest.

## Hoiatused

Isikukaitsevahendid tuleb kasutusest eemaldada iga 12 kuu tagant perioodiliseks ülevaatuks ning need tuleb saata tootjale või volitatud asutusele, kes teostab perioodilist ülevaatus. Ülevaatuuse jooksul määratletakse isikukaitsevahendite kasutusiga kuni järgneva perioodilise ülevaatuseni. Eeldatav isikukaitsevahendite eluiga on alates nende esimesest kasutusest 5 aastat, kui neid säilitatakse teabelehel ettenähtud korras ning teostatakse perioodilisi ülevaatusi.

## Märkused

Isikukaitsevahendid tuleb hävitada vastavalt asjakohastele kohalikele määrustele (jäätmekäitluspunkt, jäätmepõletusahi). Tootmisdefektide tuvastamisel tuleb käesolevad isikukaitsevahendid asendada uutega.